

Подтверждение кодов маркировки сканированием

Назначение процедуры подтверждения кодов маркировки - проверить соответствие между информацией в ЭД и фактически поставленным товаром путем сканирования марок. На основании этой информации пользователь в последствии может сформировать отчет о расхождениях в маркировке для отправки его поставщику.

Результат подтверждения кодов отображается в виде просмотра строк УПД/УКД с информацией о маркировке отдельно по каждому коду, и в виде просмотра документов УПД/УКД суммарно по всем кодам.

Режим подтверждения можно активировать только для документов, которые содержат информацию о кодах маркировки. Для документов, не содержащих такой информации при попытке активировать режим подтверждения выводится сообщение «Подтверждение кодов маркировки не требуется». В виде просмотра такие документы отображаются со статусом «Не требуется».

Процедура подтверждения кодов маркировки сканированием доступна пользователю из панели инструментов вида просмотра строк УПД/УКД с информацией о маркировке, кнопка «Сканировать коды маркировки». Этот вид просмотра можно вызвать как из формы документа УПД/УКД, так и из вида просмотра строк УПД/УКД с информацией о товаре. Вне зависимости от того, в каком контексте вызвана эта процедура, логика ее работы идентична - она обрабатывает коды всего документа.

Базовая схема работы - оператор активирует режим подтверждения, после чего последовательно сканирует коды товаров из поставки. Если код маркировки присутствует в документе, то он помечается как «Подтвержденный», и система переходит к чтению следующего кода. Если код отсутствует, то система выводит на экран сообщение. В этом случае оператор должен отложить товар как несоответствующий документам. При повторном сканировании уже подтвержденного кода система выдаст предупреждение.

Важно! Сканер должен быть корректно настроен на чтение КМ в формате GS1 DataMatrix. Специальные символы-разделители GS1 с кодом 29 не должны подавляться или заменяться на другие символы или последовательности.

Дополнительная роль «Разрешить регистрацию кодов маркировки, отсутствующих в документе» меняет логику обработки кодов маркировки, которых нет в документе. Если эта роль установлена, то считанный код после предупреждения и подтверждения со стороны пользователя добавляется в документ. Система, если это возможно, по GTIN пытается автоматически привязать такой код маркировки к одной из строк документа. Если автоматическая привязка невозможна, пользователь привязывает код маркировки к товарной строке УПД/УКД вручную.

Примечание: Коды ОСУ сразу же загружаются в документ в статусе «Подтвержден», так как они фактически не являются кодами маркировки. Их подтверждение сканированием невозможно.

Версия #2

[Демонов Сергей](#) создал Thu, Jan 13, 2022 10:02 AM

[Ветрова Любовь](#) обновил Tue, Feb 4, 2025 9:37 AM