

Пересчёты (инвентаризация)

- [Получить список описей пересчёта](#)
- [Получить список подписей пересчёта для выбранной описи](#)
- [Получить список строк описи или подписи пересчёта](#)
- [Изменить количество товара в строке описи/подписи](#)
- [Установить признак начала пересчёта по подписи](#)
- [Установить признак окончания пересчёта по подписи](#)

Получить список описей пересчёта

Метод: **get_invent_list**

Входные параметры запроса

| Параметр | Описание |
|------------|--------------------------------|
| dept_id | UID структурного подразделения |
| dept_code | Код структурного подразделения |
| account | ID учетной записи |
| staffer_id | UID сотрудника |

Возвращаемые данные

| Параметр | Описание |
|----------|---|
| status | 'ok' или 'error' |
| message | Информационное сообщение, если статус = 'error' |

| | |
|--|---|
| Секция списка описей. Массив invents[] | |
| invent_uid | UID описи пересчета |
| code | Код описи пересчета |
| date | Дата описи пересчета |
| dept_name | Наименование внутреннего подразделения |
| sub_invent_count | Количество подписей пересчета, связанных к данной описи |
| product_count | Количество продуктов в описи |
| comment | Комментарий к описи |

Получить список подписей пересчёта для выбранной описи

Метод: **get_subinvent_list**

Входные параметры запроса

| Параметр | Описание |
|------------|--------------------------------|
| invent_id | UID описи пересчёта |
| dept_id | UID структурного подразделения |
| dept_code | Код структурного подразделения |
| account_id | ID учётной записи |
| staffer_id | UID сотрудника |

Возвращаемые данные

| Параметр | Описание |
|----------|------------------|
| status | 'ok' или 'error' |

| | |
|--|--|
| message | Информационное сообщение, если статус = 'error' |
| Секция списка подписей. Массив sub_invents[] | |
| invent_id | UID подписи пересчёта |
| code | Код описи пересчёта |
| staffer_id | UID счётного работника (сотрудника) |
| product_count | Количество продуктов в подписи |
| comment | Комментарий к подписи |

Получить список строк описи или подписи пересчёта

Метод: **get_invent_lines**

Входные параметры запроса

| Параметр | Описание |
|------------|-----------------------|
| invent_id | UID описи или подписи |
| account_id | ID учётной записи |

Возвращаемые данные

| Параметр | Описание |
|----------|---|
| status | 'ok' или 'error' |
| message | Информационное сообщение, если статус = 'error' |

Секция списка строк описи или подписи. Массив invent_lines[]

| | |
|---------|------------|
| line_id | UID строки |
|---------|------------|

| | |
|------|------------|
| code | Код товара |
|------|------------|

| | |
|------|---------------------|
| name | Наименование товара |
|------|---------------------|

| | |
|----|--------------------------|
| ei | Единица измерения товара |
|----|--------------------------|

Секция данных содержащая данные о штрихкодах товаров из описи или подписи. Словарь barcodes{ }. Ключами в словаре являются штрихкоды

| | |
|---------|--------------------------|
| line_id | UID строки описи/подписи |
|---------|--------------------------|

| | |
|--------|-----------------------|
| bc_qty | Количество в упаковке |
|--------|-----------------------|

| | |
|---------|-----------------------|
| bc_name | Наименование упаковки |
|---------|-----------------------|

Изменить количество товара в строке описи/подписи

Метод: **change_invent_qty_fact**

Входные параметры запроса

| Параметр | Описание |
|------------|--|
| status | 'ok' или 'error' |
| message | Информационное сообщение, если статус = 'error' |
| line_id | UID строки |
| user_id | UID пользователя |
| account_id | ID учётной записи |

| | |
|--------|---|
| append | 1 – добавить переданное количество к строке; 0 – изменить количество в строке на переданное |
| qty | Количество |

Возвращаемые данные

| Параметр | Описание |
|----------|---|
| new_qty | Количество в строке, после добавления / изменения |
| status | 'ok' или 'error' |
| message | Информационное сообщение, если статус = 'error' |

Установить признак начала пересчёта по подписи

Устанавливает на подпись состояние 'В работе', фиксирует дату и время начала пересчёта.

Метод: **start_invent**

Входные параметры запроса

| Параметр | Описание |
|------------|-----------------------|
| invent_id | UID подписи пересчёта |
| user_id | UID пользователя |
| staffer_id | UID сотрудника |
| account_id | ID учётной записи |

Возвращаемые данные

| Параметр | Описание |
|----------|------------------|
| status | 'ok' или 'error' |

| | |
|---------|--|
| message | Информационное сообщение, если статус = 'error' |
|---------|--|

Установить признак окончания пересчёта по ПОДОПИСИ

Устанавливает на подпись состояние 'Завершён', фиксирует дату и время завершения пересчёта.

Метод: **finish_invent**

Входные параметры запроса

| Параметр | Описание |
|------------|-------------------|
| invent_id | UID подписи |
| user_id | UID пользователя |
| staffer_id | UID сотрудника |
| account | ID учетной записи |

Возвращаемые данные

| Параметр | Описание |
|----------|------------------------|
| status | 'ok' или 'error' |

| | |
|---------|--|
| message | Информационное сообщение, если статус = 'error' |
|---------|--|