Пересчёты (инвентаризация)

- Получить список описей пересчёта
- Получить список подописей пересчёта для выбранной описи
- Получить список строк описи или подописи пересчёта
- Изменить количество товара в строке описи/подописи
- Установить признак начала пересчёта по подописи
- Установить признак окончания пересчёта по подописи

Получить список описей пересчёта

Метод: **get_invent_list**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
dept_id	UID структурного подразделения
dept_code	Код структурного подразделения
account	ID учетной записи
staffer_id	UID сотрудника

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	‘ok’ или ‘error’
message	Информационное сообщение, если статус = ‘error’

Секция списка описей. Массив invents[]	
invent_id	UID описи пересчета
code	Код описи пересчета
date	Дата описи пересчета
dept_name	Наименование внутреннего подразделения
sub_invents	Количество подописей пересчета, привязанных к данной описи
product_count	Количество продуктов в описи
comment	Комментарий к описи

Получить список подописей пересчёта для выбранной описи

Метод: **get_subinvent_list**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invent_id	UID описи пересчёта
dept_id	UID структурного подразделения
dept_code	Код структурного подразделения
account	ID учётной записи
staffer_id	UID сотрудника

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	‘ok’ или ‘error’

message	Информационное сообщение, если статус = ‘error’
Секция списка подописей. Массив sub_invents[]	
invent_id	UID подописи пересчёта
code	Код описи пересчёта
staffer_id	UID счётного работника (сотрудника)
product_count	Количество продуктов в подописи
comment	Комментарий к подописи

Получить список строк описи или подописи пересчёта

Метод: **get_invent_lines**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invent_id	UID описи или подописи
account	ID учётной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	‘ok’ или ‘error’
message	Информационное сообщение, если статус = ‘error’

Секция списка строк описи или подописи. Массив invent_lines[]	
line_id	UID строки
code	Код товара
name	Наименование товара
ei	Единица измерения товара
Секция данных содержащая данные о штрихкодах товаров из описи или подописи. Словарь barcodes{}. Ключами в словаре являются штрихкоды	
line_id	UID строки описи/подописи
bc_qty	Количество в упаковке
bc_name	Наименование упаковки

Изменить количество товара в строке описи/подописи

Метод: **change_invent_qty_fact**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
status	‘ok’ или ‘error’
message	Информационное сообщение, если статус = ‘error’
line_id	UID строки
user_id	UID пользователя
account	ID учётной записи

append_flag	1 – добавить переданное количество к строке; 0 – изменить количество в строке на переданное
qty	Количество

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
new_qty	Количество в строке, после добавления / изменения
status	‘ok’ или ‘error’
message	Информационное сообщение, если статус = ‘error’

Установить признак начала пересчёта по подописи

Устанавливает на подопись состояние ‘В работе’, фиксирует дату и время начала пересчёта.

> Метод: **start_invent**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invent_id	UID подописи пересчёта
user_id	UID пользователя
staffer_id	UID сотрудника
account	ID учётной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	‘ok’ или ‘error’

message	Информационное сообщение, если статус = ‘error’

Установить признак окончания пересчёта по подописи

Устанавливает на подопись состояние ‘Завершён’, фиксирует дату и время завершения пересчёта.

> Метод: **finish_invent**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invent_id	UID подописи
user_id	UID пользователя
staffer_id	UID сотрудника
account	ID учетной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	‘ok’ или ‘error’

message	Информационное сообщение, если статус = ‘error’