

Пересчёты (инвентаризация)

- [Получить список описей пересчёта](#)
- [Получить список подписей пересчёта для выбранной описи](#)
- [Получить список строк описи или подписи пересчёта](#)
- [Изменить количество товара в строке описи/подписи](#)
- [Установить признак начала пересчёта по подписи](#)
- [Установить признак окончания пересчёта по подписи](#)

Получить список описей пересчёта

Метод: **get_invent_list**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
dept_id	UID структурного подразделения
dept_code	Код структурного подразделения
account	ID учетной записи
staffer_id	UID сотрудника

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'
message	Информационное сообщение, если статус = 'error'

Секция списка описей. Массив invents[]	
invent_uid	UID описи пересчета
code	Код описи пересчета
date	Дата описи пересчета
dept_name	Наименование внутреннего подразделения
sub_invent_count	Количество подписей пересчета, связанных к данной описи
product_count	Количество продуктов в описи
comment	Комментарий к описи

Получить список подписей пересчёта для выбранной описи

Метод: **get_subinvent_list**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invent_id	UID описи пересчёта
dept_id	UID структурного подразделения
dept_code	Код структурного подразделения
account_id	ID учётной записи
staffer_id	UID сотрудника

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'

message	Информационное сообщение, если статус = 'error'
Секция списка подписей. Массив sub_invents[]	
invent_id	UID подписи пересчёта
code	Код описи пересчёта
staffer_id	UID счётного работника (сотрудника)
product_count	Количество продуктов в подписи
comment	Комментарий к подписи

Получить список строк описи или подписи пересчёта

Метод: **get_invent_lines**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invent_id	UID описи или подписи
account_id	ID учётной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'
message	Информационное сообщение, если статус = 'error'

Секция
списка
строк
описи или
подписи.
Массив
invent_lines[]

line_id	UID строки
---------	------------

code	Код товара
------	------------

name	Наименование товара
------	---------------------

ei	Единица измерения товара
----	--------------------------

Секция
данных
содержащая
данные о
штрихкодах
товаров
из описи
или
подписи.
Словарь
barcodes{ }.
Ключами
в словаре
являются
штрихкоды

line_id	UID строки описи/подписи
---------	--------------------------

bc_qty	Количество в упаковке
--------	-----------------------

bc_name	Наименование упаковки
---------	-----------------------

Изменить количество товара в строке описи/подписи

Метод: **change_invent_qty_fact**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'
message	Информационное сообщение, если статус = 'error'
line_id	UID строки
user_id	UID пользователя
account_id	ID учётной записи

append	1 – добавить переданное количество к строке; 0 – изменить количество в строке на переданное
qty	Количество

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
new_qty	Количество в строке, после добавления / изменения
status	'ok' или 'error'
message	Информационное сообщение, если статус = 'error'

Установить признак начала пересчёта по подписи

Устанавливает на подпись состояние 'В работе', фиксирует дату и время начала пересчёта.

Метод: **start_invent**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invent_id	UID подписи пересчёта
user_id	UID пользователя
staffer_id	UID сотрудника
account_id	ID учётной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'

message	Информационное сообщение, если статус = 'error'
---------	--

Установить признак окончания пересчёта по ПОДОПИСИ

Устанавливает на подпись состояние 'Завершён', фиксирует дату и время завершения пересчёта.

Метод: **finish_invent**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invent_id	UID подписи
user_id	UID пользователя
staffer_id	UID сотрудника
account	ID учетной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'

message	Информационное сообщение, если статус = 'error'
---------	--