

Приёмка товара

- Получить список накладных для приёмки
- Получить реквизиты накладной
- Получить список строк накладной
- Установить признак начала приёмки по накладной
- Установить признак окончания приёмки по накладной
- Установить/снять со строки признак “Требуется внимания”
- Изменить фактическое количество в строке прихода
- Записать в накладную документальные данные по строке

Получить список накладных для приёмки

Возвращает список накладных для приемки. Используется для отображения списка документов в интерфейсе.

Метод: **get_invoice_list**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
user_id	UID пользователя
staffer_id	UID сотрудника
dept_code	Код структурного подразделения
dept_id	UID структурного подразделения
account_id	ID учетной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'

message	Информационное сообщение, если статус = 'error'
invoices[]	Массив приходных накладных. Для каждой накладной передается информация описанная ниже
state	Одно из следующих значений: - 'Новый' - 'В работе' - 'Обработан'
id	UID накладной
code	Внутренний код накладной. Код Домино
date	Дата накладной в системе

partner	Наименование поставщика
partner_date	Дата подписи поставщика
partner_code	Номер подписи поставщика

Получить реквизиты накладной

Возвращает детальную информацию из шапки накладной. Используется для отображения ‘шапки’ накладной в интерфейсе.

Метод: `search_invoice`

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invoice_id	UID накладной
account_id	ID учетной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	‘ok’ или ‘error’
message	Информационное сообщение, если статус = ‘error’
id	UID накладной

code	Внутренний код накладной. Код Домино
date	Дата накладной в системе
partner	Наименование поставщика
partner_date	Дата накладной поставщика
partner_code	Номер накладной поставщика
sum_doc	Сумма документальная (контрольная) по накладной
vat_doc	Сумма НДС по накладной
dep	Наименование внутреннего подразделения, где создана накладная
contract	Номер и дата договора. Необязательно.

manager	Ответственный менеджер. Необязательно
---------	--

Получить список строк накладной

Возвращает список строк накладной, список штрихкодов связанных с товарами данной накладной и список акцизных марок (если накладная содержит алкогольный товар и включён режим приёма по акцизным маркам).

Метод: **get_invoice_lines.response**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
user_id	UID пользователя
staffer_id	UID сотрудника
dept_code	Код структурного подразделения
dept_id	UID структурного подразделения
account_id	ID учетной записи
invoice_id	UID Накладной

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
----------	----------

status	‘ok’ или ‘error’
message	Информационное сообщение, если статус = ‘error’
Секция данных содержащая массив строк накладной. Массив items[]	
line_id	UID строки.
p_name	Наименование товара
p_article	Артикул товара
ei	Единица измерения товара
qty_doc	Количество товара документальное.
qty_fact	Количество товара принятое
line_number	Номер строки накладной поставщика

price	Цена по накладной поставщика
sum_doc	Сумма документальная по накладной
sum_doc_факт	Сумма документальная фактическая, по документам бумажной накладной предоставленной поставщиком
qty_doc_факт	Количество документальное фактическое, по документам бумажной накладной предоставленной поставщиком
alco	True/False - товар является алкогольной продукцией
expiration	True/False - По данному товару требуется обязательный ввод сроков годности

exp_date	Срок годности товара (дата, до которой товар годен)
warning	True/False - признак пометки строки. Требуется внимания.
vat_rate	Ставка НДС поставщика.
Секция данных, содержащая данные о штрихкодах товаров из накладной. Словарь barcodes{ }. Ключами в словаре являются штрихкоды	
line_id	UID строки накладной
bc_qty	Количество в упаковке
bc_name	Наименование упаковки

Секция
данных,
содержащая
данные об
акцизных
марках.
Массив
pdf417[]

id	UID строки с акцизной маркой
----	--

pdf417_code	Код акцизной марки
-------------	--------------------------

id_line_pack	Ссылка на UID строки с данными упаковки
--------------	---

id_line_egaism	Ссылка на строку egaism.doc документа прихода ЕГАИС
----------------	---

id_product	UID продукта
------------	-----------------

Установить признак начала приёмки по накладной

Устанавливает на накладную состояние 'В работе', фиксирует дату и время начала приёмки, записывает в шапку накладной кладовщика начавшего приёмку.

Метод: **start_receipt**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invoice_id	UID Накладной
user_id	UID пользователя
staffer_id	UID сотрудника
account_id	ID учетной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'

message	Информационное сообщение, если статус = 'error'
---------	--

Установить признак окончания приёмки по накладной

Устанавливает на накладную состояние ‘Завершён’, фиксирует дату и время завершения приёмки.

Метод: **finish_receipt**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
invoice_id	UID Накладной
user_id	UID пользователя
staffer_id	UID сотрудника
account_id	ID учетной записи

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	‘ok’ или ‘error’

message	Информационное сообщение, если статус = 'error'
---------	--

Установить/снять со строки признак “Требуется внимания”

Метод: **warning_line**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
id	UID строки
user_id	UID пользователя
account_id	ID учетной записи
state	1 – установить признак; 0 – снять признак
reason	Строка со списком причин установки признака “Требуется внимания”

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'
message	Информационное сообщение, если статус = 'error'

Изменить фактическое количество в строке прихода

Метод: **change_receipt_qty_fact**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
line_id	UID строки
user_id	UID пользователя
account_id	ID учетной записи
append_flag	1 - добавить переданное количество к строке; 0 - изменить количество в строке на переданное
qty	Количество

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
new_qty	Количество в строке, после добавления / изменения
status	'ok' или 'error'
message	Информационное сообщение, если статус = 'error'

Записать в накладную документальные данные по строке

Записывает в строку накладной документальную сумму и количество по бумажной накладной поставщика. Используется, если включён режим контроля цен.

Метод: **receipt_sup_doc_info**

Входные параметры запроса

Параметр	Описание
user_id	UID пользователя
account_id	ID учетной записи
qty_doc_sup	Количество по строке бумажной накладной поставщика
sum_doc_sup	Сумма по строке бумажной накладной поставщика

Возвращаемые данные

Параметр	Описание
status	'ok' или 'error'
message	Информационное сообщение, если статус = 'error'