

Метод collectOrder. Начать сборку заказа

Метод переводит заказ, находящийся в статусе «Новый» в состояние «В сборке», назначает сборщика на заказ, отправляет в СМ уведомление order.in_work, создаёт телеграмм-уведомление для сборщика и магазина о назначении заказа в сборку. Возвращает обновлённое содержание заказа, включая строки (order.positions).

Алгоритм:

- открывает транзакцию,
- находит заказ по идентификатору подразделения и заказа, читает его с блокировкой (for update),
- проверяет текущий статус заказа
- находит сборщика, если указан
- проверяет, что для сборщика активна смена по указанному магазину
- отправляет уведомление order.in_work в СМ
- изменяет в заказе статус на «В сборке», записывает сборщика и дату-время начала сборки
- если любой из перечисленных выше шагов завершился с ошибкой, то выполняет откат транзакции
- фиксирует транзакцию
- записывает в очередь телеграмм-уведомлений сообщения «Начата сборка заказа NN, сборщик XX, завершить до HH:MM» для сборщика и магазина,
- возвращает обновлённое содержание заказа

Параметры

```
// requestData : {  
  
    storeId : <Идентификатор магазина СМ, обязательный, string>,  
  
    orderId : <Идентификатор заказа СМ, обязательный, string>,  
  
    collector : <Сборщик, не обязательный, string>  
  
}
```

Возвращаемый ответ

```
“ responseData : {  
  order : {  
    <Заказ в виде объекта типа order, включая строки (order.positions)>  
  }  
}
```

Версия #1

[Демонов Сергей](#) создал Fri, Aug 11, 2023 12:33 PM

[Демонов Сергей](#) обновил Fri, Aug 11, 2023 12:34 PM