5 Запрос списка киносеансов - getshows

Запрос:

getshows[?theatreid={идентификатор кинотеатра}][?filmid={идентификатор фильма}][?showdate={ограничение по дате киносеанса}] - Возвращает список киносеансов.

где

theatreid	- идентификатор кинотеатра
filmid	- идентификатор фильма
showdate	- ограничение по дате киносеанса

Примеры:

http://95.47.181.201:8112/kino/site.getshows?theatreid=9002000000000001

http://95.47.181.201:8112/kino/site.getshows?theatreid=9002000000000001&showdate=16.08.201

Ответ:

```
<result errCode="Код ошибки" errText="Описание ошибки">
  <shedule>
    <show
      showid="{СЕАНС}"
      showdatetime="{СЕАНС.ДАТА_ВРЕМЯ}"
      showdate="{СЕАНС.ДАТА_КИНОСЕАНСА}"
      showtime="{СЕАНС.ВРЕМЯ_НАЧАЛА}"
      showfilm="{СЕАНС.ФИЛЬМ}"
      format="{СЕАНС.ФИЛЬМ.ФОРМАТ}"
     showfilmname="{СЕАНС.ФИЛЬМ.НАИМЕНОВАНИЕ}"
    showhallname="{СЕАНС.КИНОЗАЛ.НАИМЕНОВАНИЕ}"
    availablesale ="{СЕАНС.РАЗРЕШЕНА ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖА}"
```

```
        showhall     ="{СЕАНС.КИНОЗАЛ}"
        proculture_participant="{СЕАНС.ПРИЗНАК УЧАСТИЯ В ПУШКИНСКОЙ ПРОГРАММЕ}>
       <prices>
         <zone
           id="{СЕАНС.ЗОНА}"
           name="{СЕАНС.ЗОНА.НАИМЕНОВАНИЕ}"
           price="{СЕАНС.ЦЕНА}">
             <discount
                 discountid   ="{СЕАНС.СКИДКА}"
                 discountname ="{СЕАНС.СКИДКА.НАИМЕНОВАНИЕ}"
                 discounttype ="{СЕАНС.СКИДКА.ТИП}"
                 discountvalue="{СЕАНС.СКИДКА.ЗНАЧЕНИЕ}"/>
         </zone>
       </prices>
     </show>
   </shedule>
   </result>
```

где:

{СЕАНС}	Идентификатор киносеанса
{СЕАНС.ДАТА_ВРЕМЯ}	Дата и время начала киносеанса по традиционному времяисчислению в формате "ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс"
{СЕАНС.ДАТА_КИНОСЕАНСА}	Дата киносеанса с учетом ночных сеансов: сеансы, начинающиеся после 24 часов, относятся к предыдущей календарной дате, в формате DD-MonthName-YY (например, «19-JAN-22»)
{СЕАНС.ВРЕМЯ_НАЧАЛА}	Время начала киносеанса (целое)
{СЕАНС.ФИЛЬМ}	Идентификатор фильма
{СЕАНС.ФИЛЬМ.ФОРМАТ}	Формат фильма
{СЕАНС.ФИЛЬМ.НАИМЕНОВАНИЕ}	Наименование фильма
{СЕАНС.КИНОЗАЛ}	Идентификатор кинозала
{СЕАНС.КИНОЗАЛ.НАИМЕНОВАНИЕ}	Наименование кинозала
{ СЕАНС.РАЗРЕШЕНА ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖА }	Признак доступности сеанса для продажи на сайте (0/1)
{СЕАНС.ЗОНА}	Идентификатор ценовой зоны
{СЕАНС.ЗОНА.НАИМЕНОВАНИЕ}	Наименование ценовой зоны (например, «боковые места», «VIP» или «loveseat»)
{СЕАНС.ЦЕНА }	Цена билета на данную ценовую зону

{СЕАНС.СКИДКА }	Идентификатор скидки
{СЕАНС.СКИДКА.НАИМЕНОВАНИЕ }	Наименование скидки (например, «Детский билет» или «Скидка для пенсионеров»)
{СЕАНС.СКИДКА.ТИП }	Алгоритм расчета скидки (например, «Процент от суммы билета» или «Фиксированная цена»)
{СЕАНС.СКИДКА.ЗНАЧЕНИЕ }	Значение скидки
{СЕАНС.ПРИЗНАК УЧАСТИЯ В ПУШКИНСКОЙ ПРОГРАММЕ}	Признак участия в Пушкинской программе (yes/no)

Пример:

http://195.211.78.133:8081/kino/SITE.gETSHOWS?theatreid=90000000000001C3&showdate=2

<result errCode="0" errText="">
<shedule><show showid="940000000000D8A2" showdatetime="23.09.2022 16:45:00" showdate="23-SEP-22" showtime="60300" showfilm="8C0000000000094E" format="2D" showfilmname="Кот в сапогах" showhallname="малый ЛЕВЫЙ" availablesale="1" showhall="940000000000D23D" proculture_participant="yes"><prices>
<zone id="0287000302870001" name="Зона 1" price="120"><discount discountid="8800000000000000B" discountname="Детский билет" discounttype="0046000E013B0002" discountvalue="30"/><discount discountid="8800000000000016" discountname="Студентам" discounttype="0046000E013B0002" discountvalue="20"/></zone>
</prices></show>
<show showid="940000000000D8A3" showdatetime="23.09.2022 16:55:00" showdate="23-SEP-22" showtime="60900" showfilm="8C0000000000094F" format="2D" showfilmname="Мой Король" showhallname="Малый ПРАВЫЙ" availablesale="1" showhall="940000000000D6B3" proculture_participant="no"><prices>
<zone id="0287000302870004" name="Зона 3" price="130"><discount discountid="8800000000000000B" discountname="Детский билет" discounttype="0046000E013B0002" discountvalue="30"/><discount discountid="8800000000000016" discountname="Студентам" discounttype="0046000E013B0002" discountvalue="20"/></zone>
<zone id="0287000302870001" name="Зона 1" price="120"><discount discountid="8800000000000000B" discountname="Детский билет" discounttype="0046000E013B0002" discountvalue="30"/><discount discountid="8800000000000016" discountname="Студентам" discounttype="0046000E013B0002" discountvalue="20"/></zone>
<zone id="0287000302870003" name="Зона 2" price="120"><discount discountid="8800000000000000B" discountname="Детский билет" discounttype="0046000E013B0002" discountvalue="30"/><discount discountid="8800000000000016" discountname="Студентам" discounttype="0046000E013B0002" discountvalue="20"/></zone>
</prices></show>

.....

</shedule>

```
</result>
```

Примечание:

- Все вышеперечисленные параметры не являются обязательными и могут быть использованы в произвольных комбинациях.
- Параметр запроса showdate – это дата рабочего дня кинотеатра. Сеансы, начинающиеся после 24 часов, относятся к предыдущей календарной дате (дате рабочего дня кинотеатра). Дата представлена в формате DD.MM.YYYY.

Версия #5

Илларионов Виктор создал Fri, Aug 19, 2022 12:38 PM

Илларионов Виктор обновил Fri, Sep 23, 2022 1:14 PM